

## PRODUKTBLAD



### PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tape er en holdbar vandafvisende butylgummitape med meget høj klæbeevne og meget høj ældningsbestandighed. Det bruges blandt andet til maskering af beklædte produkter. Clad tætningsbåndet kan bruges som fugt- og diffusionsbarrierer.

Den er ideel til tætning af fugerne ved brug af PAROC Clad-produkter. Forsegle rør og ventilationskanaler permanent i varme-, ventilations- og klimaanlæg. Butyltætningsbåndene bruges også som fugt- og diffusionsspærre i underjordisk byggeri. PAROC Clad Tape giver en flot finish og sikker installation.

Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

**Emballage** Ruller / karton: 50mm / 12 stk, 75mm / 8 stk, 100m / 6 stk.

DIMENSIONER	
Tykkelse	0,04 mm
Bredde	50, 75 og 100 mm
Længde	10 m

## Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
<b>OTHER PROPERTIES</b>		
Bagside: Frigør liner: Klæbemiddel: Påføringsstemperatur: Installationstemperatur: Opbevaringstemperatur:	PET/Aluminium/PET-film komposit Silikoniseret film Butylgummi -30°C - +80°C +10°C - +40°C +5°C - +25°C	

## Udførelse

Beklædning	PET/Aluminium/PET-film komposit 0,04 mm
<b>FARVER</b>	
Aluminium, lyst	

## Håndtering

<b>MONTERING</b>	
Arbejdsbeskrivelse	Under installationen skal isoleringsmaterialet, der skal tapes, have en minimumstemperatur på +5°C. Lad temperaturen på det isolerende materiale tilpasse sig den omgivende installationstemperatur. Sørg for, at overfladerne, der skal sammenføjes med tape, er rene, tørre uden støv og fedt. Overfladen skal være fri for olie, fedt, støv og opløsningsmidler inden påføring af film / tape. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder klæbemidler. Nogle plastmaterialer og malinger kan aflade anti-klæbemidler, der fører til bindingsfejl. Grove og ujævne overflader kan svække limning. Vedhæftningen kan forbedres ved at påføre højere tryk. Må ikke anvendes til limninger under mekanisk belastning. Ikke modstandsdygtig overfor olie, mange organiske opløsningsmidler, f.eks. mineralisk spiritus.
Håndtering og lager	Produktet skal opbevares i original emballage, lagt fladt på rullens slidskant. Opbevaring i tørre og rene områder, ved normal temperatur, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder.

Vi anbefaler kraftigt brugere at teste produktets egnethed til deres egne særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og har til formål at hjælpe kunder med at vælge det passende tape til en given applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående varsel. Vores salgsteam står også til rådighed for at hjælpe kunder med deres tape.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk). De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark