

PRODUKTBLAD

PAROC Head Pin Black Insulated



Isoleret Svejsepinde Black

PAROC Isoleret Svejsepinde Black er designet til svejseenheder med kondensatorudledning til svejsning direkte gennem isoleringen.

PAROC Isoleret Svejsepinde giver mulighed for montering af isolering MED aluminiumsbeklædning, i bare én arbejdsgang, herunder lamelmåtter og netmåtter, på f.eks. ventilationskanaler, metalbjælker, øvrigt metal, ventilations- eller luftkonditioneringsudstyr m.m

Materiale: Skive: galvaniseret. Søm: standard - kobberlegeret (galvaniseret, rustfrit stål).

Emballage Leveres i plastikspande: 500 (standard) eller 1000 stk.

DIMENSIONER	
Længde	19 - 250 mm

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
OTHER PROPERTIES		
Skivediameter	30 mm	
Sømdiameter	2,2 / 2,7 mm	
Længde (Skive + Søm)	19-250 mm	
Materiale	St37 / 1.4301	
Overlay	Cu / Zn	

Udførelse

FARVER
Sort

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	Der kan anvendes to forskellige længder af svejsesømmene: 1. Kviltet overflade - Produkter med en densitet op til 50 kg/m ³ benyttes svejsesømmene med en længde som er lidt mindre end den nominelle isoleringstykkelse (eksempel: Til isoleringstykkelse 30 mm, anvendes 28,5 mm svejsesøm). 2. Flad overflade – Gældende til alle densiteter: Der anvendes svejsesøm med længden lidt større end den nominelle isoleringstykkelse (eksempel: Til isoleringstykkelse 30 mm anvendes 30,5 mm svejsesøm).

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark