


PRODUKTBLAD



PAROC XSI 002

Fugebånd-combi

To glasuldsstrimler hvoraf den ene er omrullet med polyetefolie.

Tætning og isolering ved vinduer og døre mm.

Emballage Plastsæk. Fugeværktøj medfølger i hver pakke.

DIMENSIONER	
Tykkelse	22 mm
Bredde	60 mm
Længde	15 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Antændelighed	Strimmel uden plast: ubrandbar Strimmel med plast: brandbar	EN ISO 1182 EN ISO 1182
Brand klassifikation	Strimmel uden plast: A1 Strimmel med plast: F	

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	Arbejdsanvisning og fugeværktøj medfølger i hver pakke.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsskemaer udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark