

YDEEVNEDEKLARATION

No. 30009

Varetypens unikke identifikationskode	PAROC BLT 10
Tilslaget anvendelse	Varveisolerings produkter til bygninger/bygningsisolering - Insitu installeret/formet l�sulld/mineraluldsgranulat
Produktion	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 1 for brandklasse. System 3 for �vrige egenskaper
Harmoniseret standard	EN 14064-1:2010
Notificeret organ/notificerede organer	Bemyndiget certificeringsorgan nr. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 p  eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og p  dennes vegne af:

Helsinki 9.6.2020



Paroc Oy Ab, Building Insulation

Marjut Haapala, Product Certification Manager

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

HOLDBARHED AF BRAND OG TERMISKE EGENSKABER	
Holdbarhed af reaktion ved brand mod �ldning / nedbrydning	De brandm�ssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.
Holdbarhed af termisk modstand mod �ldning / nedbrydning	Varveledningsevnen af mineraluldprodukter �ndres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porositeten ikke indeholder andre gasser end atmosf�risk luft.
Forligsgruppe Si	Masonry wall: 1

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
REAKTION PÅ BRAND		
Reaktion på brand, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
KONTINUERLIG GLØDENDE FORBRÆNDING		
Kontinuerlig glødende forbrænding	NPD	EN 14064-1:2010
VARMELEDNINGSMODSTAND		
Masonry wall (Anvendt densitet: $\geq 52 \text{ kg/m}^3$)	Lambda (deklareret), λ_D : 0,037 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
VANDPERMEABILITET		
Korttids vandoptagelse WS, (W_p)	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
VANDDAMP PERMEABILITET		
Vanddampdiffusionsmodstand MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
FRIGIVELSE AF FARLIGE STOFFER TIL INDEKLIMAET		
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	EN 14064-1:2010