

PRODUKTBLAD



PAROC FireSeal

PAROC FireSeal er en brandsikker tætningsmasse til brandklassificerede ventilations- og røgudsugningskanaler.

Den er ideel til tætning af samlinger mellem en skillevæg og en brandklassificeret kanal. Kan også bruges til tætning, reparation og udfyldning af revner, huller og manglende materiale i ventilations- og røgudsugningskanaler. Tætningen har fremragende vedhæftning til metal, mursten og cement.

Anvendelsestemperatur +5°C til +35°C

Emballage 15 stk pr kasse

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
OTHER PROPERTIES		
Termisk modstand Behandlingstid Dækning	-40°C til +1200°C (hærdet produkt) 5 minutter 18 lm for en 4 x 4 mm samling	

Udførelse

FARVER
Sort

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	<p>FORBEREDELSE AF OVERFLADE: Fugesider skal være tørre, rene og fri for olie, fedt og løse partikler. Metaloverflader skal affedtes og rester af maling, rust og oxider afslibes. PRIMING ON: stærkt absorberende overflader, påfør en tåge af vand lige før påføring af produktet. ANVENDELSE: Påfør produktet ved hjælp af en fugepistol. Pres produktet i god kontakt med overfladerne og glat overfladen af fugen med en våd spatel eller fugtig svamp. BEGRÆNSNINGER: Fugemasse anbefales ikke til: Centralvarmeanlæg. Metalsamlinger med betydelige varmebevægelser. Udendørs applikationer. Vandafvisende limning. Konstant vandhedsænkning.</p>
<p>HÅNDBLING OG RENGØRINGSINSTRUKTIONER: Hærdet fugemasse fjernes mekanisk. På huden tørres uhærdet fugemasse af med en klud, og vask derefter med vand og sæbe. Holde utilgængeligt for børn. Må ikke tømmes i afløb.</p>	

Vi anbefaler kraftigt brugere, at teste produktets egnethed til deres egne særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og har til formål at hjælpe kunder med at vælge det passende produkt til en given applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark